

飞腾网安服务器

产品规格



SF03系列

产品特点

- 2U/1U高度，19寸上架式高强度碳素钢箱体
- 采用飞腾D2000处理器，八核，主频2.3Ghz
- 4个UDIMM插槽，最大支持64GB DDR4 2666MT/S
- 2个显示接口(1xHDMI, 1xVGA)，支持独立双显
- 2个SATA3.0, 6个千兆以太网口, 4个千兆光口
- 2个USB(2x USB3.2 Gen1)
- 1个Console口(1x RJ45)
- 4个/2个NMC扩展仓
- NMC扩展仓
- 4个千兆以太网口/4个千兆光口(Intel i350-AM4), 2个万兆光口(Intel 82599ES)

应用场景



数据中心



智慧金融



智慧医疗



智慧政务



通信



能源

CPU	飞腾 D2000 8核 2.3Ghz
	飞腾 FT2000/4 4核 2.6Ghz
显示接口	1x HDMI, 1x VGA
内存	4x UDIMM DDR4 2666MT/s 最大支持 64GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe协议
	2x SATA3.0
网络	6x GbE GJ45(支持3组bypass), 4x SFP
I/O	2x USB3.2(Gen1), 1x Console
	2x Mini PCIe, 4x / 2x NMC扩展仓
NMC扩展卡	4x GbE GJ45(支持2组bypass)
	4x SFP 2x 10G SFP+
电源	350W 冗余电源
其他功能	支持硬件看门狗
BIOS	飞腾
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 40°C
	存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	1U: 430mm x 550mm x 44 mm
	2U: 430mm x 550mm x 89 mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

