

## 海光网安服务器



### SH15系列

#### 产品特点

- 2U高度，19寸上架式高强度碳素钢箱体
- 采用海光HG-3250处理器，八核，主频2.8Ghz
- 2个UDIMM插槽，最大支持64GB DDR4 2666MT/S
- 1个显示接口(1xVGA)，支持独立单显
- 3个SATA3.0，2个千兆以太网口
- 2个USB(2x USB3.2 Gen1)
- 1个Console口(1x RJ45)，1个PCIe X16
- 3个NMC扩展仓
- NMC扩展仓
- 4个千兆以太网口/4个千兆光口(Intel i350-AM4)，2个万兆光口(Intel 82599ES)

#### 应用场景



数据中心



智慧金融



智慧医疗



智慧政务



通信



能源

#### 产品规格

CPU	海光 HG-3230 4核 2.8Ghz
	海光 HG-3235 4核 3.0Ghz
	海光 HG-3250 8核 2.8Ghz
	海光 HG-3280 8核 3.0Ghz
	海光 HG-3285 8核 3.0Ghz
	海光 HG-3330 4核 3.2Ghz
	海光 HG-3350 8核 3.2Ghz
显示接口	1x VGA
内存	2x UDIMM DDR4 2666MT/s 最大支持 64GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe/SATA协议
	3x SATA3.0(支持raid0、raid1、raid10)
网络	2x GbE GJ45
I/O	2x USB3.2(Gen1), 1x Console
	1x PCIe X16, 3x NMC扩展仓
NMC扩展卡	4x GbE GJ45(支持2组bypass)
	4x SFP
	2x 10G SFP+
电源	350W 冗余电源
其他功能	支持硬件看门狗
BIOS	百敖
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 40°C
	存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	430mm x 550mm x 89 mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；  
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯  
公司网站: [www.eaecis.com](http://www.eaecis.com)  
服务热线: 400-600-9059

